

スーパーロングアーム



スーパーロングアーム



仕様

呼称	0.7	
バケット容量	0.45	
メーカー	三菱	
型式	320BL	
寸法	運転整備質量 (kg)	22,300
	全長 (mm)	12,650
	全幅 (mm)	3,180
	全高 (mm)	3,210
	履帯幅 (mm)	800
	バケット幅 (mm)	900
作業範囲	最大掘削深さ (mm)	11,810
	最大垂直掘削深さ (mm)	10,700
	最大掘削高さ (mm)	13,290
	最大ダンプ高さ (mm)	11,010
	最大掘削半径 (mm)	15,820
	作業機最小旋回半径 (mm)	-
性能	走行速度 (km/h)	5.5
	旋回速度 (rpm)	10.7
能	最大掘削力 (kg)	-
	最大けん引力 (kg)	-
	登板能力 (度)	35度
	接地圧 (kg/cm ²)	0.46
	燃料タンク容量 (ℓ)	340
	作動油タンク容量 (ℓ)	220
	冷却水容量 (ℓ)	25
エンジン定格出力 (ps)	130	

	SH120LC-3 SLR	SH200/220LC-3 LR
呼称	0.45	0.7/1.1
ブーム長さ (mm)	8,000	8,700/10,300
アーム長さ (mm)	5,400	6,400/8,000
標準バケット容量 (m ³)	0.22	0.37
運転質量 (kg)	14,600	21,400/26,700
接地圧 (kPa)	31(700mmシュー)	44(800mm標準シュー)/52(600mmシュー) 34(800mmシュー)/52(600mm標準シュー)
最大掘削半径 (mm)	14,210	15,600/18,370
床面最大掘削半径 (mm)	14,130	15,490/18,270
最大掘削深さ (mm)	11,270	12,000/14,620
最大垂直掘削深さ (mm)	8,820	10,270/12,180
最大掘削高さ (mm)	13,780	12,970/13,700
最大ダンプ高さ (mm)	11,750	10,730/11,540
最小フロント旋回半径 (mm)	2,560	5,190/6,420
後端旋回半径 (mm)	2,190	2,750/2,910
燃料タンク (ℓ)	250	340