


せんていし
剪定枝の粉碎処理車
 WOOD CHIP TRANSPORTER WITH SHREDDER
タウンビーバー®

A カッター


特許出願中



直径約80mmの樹木を粉碎可能な強力カッターの採用。カッター左右およびカッター上部に非常停止が有り、安全性に配慮しております。


B ドラム

特許出願中



高性能ドラムを採用し、投入排出もレバー一つで可能です。

C ホッパー



ホッパーは、大型折りたたみ式を採用。両手で束ねた枝、曲がり広がり大きい枝も重なく粉碎致します。

D 排出口



排出口が高い位置に有り、作業が容易です。チップ全量5分で排出できます。

E 道具収納箱



ヘルメット、剪定はさみ、チェーンソーなど、道具、用具収納庫を左右に設置

チップ



土壌改良材、マルチング材など、幅広い用途が可能です。



ドラムカバー

ドラムの回転による巻き込み防止のため、安全性に配慮しています。

脚立積載用キャリア (オプション)

清掃用具収納庫

ほうき、熊手など、清掃に必要な用具を収納できます。

スイッチボックス

非常停止、正転、逆転スイッチなど、操作し易く安全性に配慮しています。

新しいドラム機構により積載量アップ。
 シンプルで安全に排出作業が出来ます。
特許出願中

※改良のため、構造・デザインを変更する場合があります。

諸元表

型式		LP508	
車両諸元	車種	2TON	
	全長	(mm) 5200	
	全幅	(mm) 1850	
重量	全高	(mm) 2200	
	車両重量	(kg) 3600	
	最大積載量	(kg) 2000	
架装物仕様	車両総重量	(kg) 5765	
	荷箱容積	(m ³) 4.9	
	荷箱	長さ	(mm) 2600
		幅	(mm) 1725
		高さ	(mm) 1205
	投入口	地上高	(mm) 745
		幅	(mm) 1430
	ホッパー容積	(m ³) 0.32	
	汚水タンク容積	(ℓ) 85	
	積込サイクル	(秒) 10~13	
テールゲートリフト角(度)	約 90		
油圧	(kgf/cm ²) 180		



諸元

寸法	車両全長	★約 5,175mm
	車両全巾	★約 1,760mm
	車両全高	★約 2,500mm
ドラム積載量	ドラム容量	4.5 m ³
	最大積載量	★約 1,500~1,850Kg
チップ投入排出仕様	投入地上高	★約 805mm
	ドラム回転数	1.0~3.1rpm
	投入方法	ドラム正回転(後方から見て左回転)
	排出方法	ドラム逆回転
粉碎機仕様	カッター	2軸式
	歯の枚数	10枚
	歯巾	30mm
	歯の直径	φ250mm
	最高主動軸回転数	約 15rpm
粉碎処理能力	概略 1.3~1.7 m ³ /h(連続投入の場合)	

