

## 2灯式・4灯式・バルーン



### 仕 様

形 式	LBI14B-D	LB230	LB440
電 圧 (V)	100		
電 流 (A)	11.2	9.3	18.6
ランプ種類	メタルハライドランプ		
ランプW×灯	1,000W×1	400W×2灯	400W×4灯
全光束(ルーメン)	112,200	71,000	142,000
収納時L×W×H (mm)	1,040×800×1,800	1,040×800×1,580	1,040×920×1,600
重 量 (kg)	103	98	138
発電機型式	ヤンマーYDG200SS-5E		ヤンマーYDG300S-5E
出 力 (kw)	1.7/2.0		2.7/3.0
始 動 方 式	セルスタート		
使 用 燃 料	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)		
満タン容量 (ℓ)	15		
乾 燥 重 量 (kg)	131		141
満タン時運転可能時間 (h)	約20/約17	約30/約26	約20/約17
乾 燥 重 量 (kg)	234	229	279



WL404WM-6

WL1001WMB

### 仕 様

形 式	WL402WM-6		WL404WM-6		WL1001WMB	
	50	60	50	60	50	60
周 波 数 (Hz)	50   60		50   60		50   60	
電 圧 (V)	100		100		100	
電 流 (A)	9.3(始動時)/9.3(安定時)		18.6(始動時)/18.6(安定時)		11.2	
安 定 器	フリッカレス型		フリッカレス型		-	
ラ ン プ (W)	メタルハライド400×2灯		メタルハライド400×4灯		メタルハライド1000×1灯	
ラ ン プ 寿 命 (時間)	9,000		9,000		-	
全 光 束 (lm)	38,000×2灯		38,000×4灯		112,000	
マ ス ト 操 作	減速手動ウインチ		減速手動ウインチ		-	
マ ス ト 形 式	伸縮式4段		伸縮式4段		伸縮式3段	
マ ス ト 最 大 高 (mm)	4,760		4,760		4,910	
収 納 時 寸 法 L×W×H (mm)	1,097×865(ランプ982)×1,700		1,097×865(ランプ982)×1,700		1,770×865×1,800	
乾 燥 質 量 (kg)	140		178		178	
走 行 装 置	T字ハンドルによる前車輪操舵システム、駐車装置付き空気入りタイヤ		-		-	
外 輪 最 小 回 転 半 径 (mm)	2,500		2,500		-	
ア ウ ト リ ガ ー	オプション		標準装備		-	
投 光 器 具 最 大 旋 回 角 度	305°		305°		-	
ラ ン プ 台 回 転 機 構	標準装備		標準装備		-	
マ ス ト 落 下 防 止 装 置	標準装備		標準装備		-	
質 量 (kg)	-		-		100 発電機なし 200 発電機つき 7.7 バルーン部のみ	

※発電機付は、形式の末尾にGが付きます。